

Goped&Scooter-Tuning

www.goped-scooter-tuning.de

CNC Aluminium Unterdruckdose Einbauanleitung

- 1) Entfernen Sie den Vergaser und den Ansaugstutzen
- 2) Mit neuen Dichtungen und Schrauben installieren Sie nun die Unterdruckdose mit dem Plastikabstandhalters Unterdruckdosen und Zylinder. Achten Sie darauf, eine Dichtung zwischen Zylinder und Abstandhalter, Abstandhalter und Unterdruckdose verwendet wird.
- 3) Es wird kein Ansaugstutzen benötigt um den Vergaser zu montieren, also installieren Sie den Vergaser direkt an der Unterdruckdose.
- 4) Montieren Sie die Unterdruckdose mit 5x16 Schrauben und den Dichtungen. Vergewissern Sie sich das das Unterdruckloch eine Linie zum Zylinder bildet. Verwenden Sie sich das die Schrauben mit dem Sie den Vergaser montieren nicht zu lang sind.
- 6) Es muss der Vergaser für die Unterdruckdose magerer eingestellt werden. Es kommt natürlich darauf an welche Tuningteile wie Rennauspuff, Kurbelwelle, Rocket Key sie noch verbaut haben.

Leistungssteigerung:

1. Direktere Gasannahme, spürbar bessere Beschleunigung sowie bessere Gesamtleistung.
2. Erhöht die V-max
3. Reduziert das Ansauggeräusch

